

# Algisur

**ANTI-SALPÊTRE MURS, CLOISONS**

Élimine le salpêtre en surface.



### CONSOMMATION

**1 litre pour 2 à 6 m<sup>2</sup> par couche,**  
selon la porosité du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
008001	Bidon 1 litre
008002	Bidon 5 litres
008005	Bidon 30 litres



### SUPPORTS

Tous types de murs : briques, plâtres, pierres, ciment, béton, enduits, etc.

### PROPRIÉTÉS

- Traite les dégradations dues à l'humidité à la surface des murs.
- Raffermit le support et élimine les bactéries restant dans les parois.
- Particulièrement recommandé avant de peindre, enduire, poser du papier peint sur des murs anciens ou couverts de salpêtre.

### INFORMATIONS CONSOMMATEURS

Avant de traiter la surface des murs, nous vous conseillons de les assécher en bloquant les remontées capillaires d'humidité à leur base avec **Algisur B-S**.

### COMPOSITION

À base de résine, d'agents minéral et cationique en solution aqueuse.

### STOCKAGE

En local hors gel.

### MODE D'EMPLOI

- Éliminer par brossage toutes les parties friables et non adhérentes.
- Appliquer le **produit pur** à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur jusqu'à saturation du support en débordant largement des zones à traiter.
- Lorsque le support est sec, généralement au bout de 2 à 3 heures, appliquer une seconde couche.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

### SÉCURITÉ

Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.